

Behringer B2031A

ON: Questo LED si accende non appena accendi l'altoparlante.(2)LI M IT: Si accende non appena viene attivata una delle protezioni integrate.(3)INPUT: Questi sono gli ingressi bilanciati del tuo TRUTH , disposti come connettori TRS e XLR da 1/4".(4)Il collegamento alla rete avviene tramite il connettore standard IEC. È incluso un cavo di alimentazione corrispondente.(5)SELEZIONE VOLTAGGIO/VANO FUSIBILE.(6)Utilizzare l'interruttore POWER per accendere la tua TRUTH.L'interruttore POWER deve essere sempre in posizione "Off" quando stai per collegare l'unità alla rete.(7) INPUT TRIM: usa questo controllo per adattare la sensibilità di ingresso di TRUTH alla sorgente del segnale. (8)BASSA FREQUENZA: con questo interruttore è possibile adattare il woofer a un sistema subwoofer o emulare le caratteristiche sonore di piccoli sistemi di altoparlanti. (9) COMPENSAZIONE AMBIENTE: per la massima flessibilità, il TRUTH dispone di un interruttore che regola l'altoparlante in base alla sua configurazione posizione.(10)ALTA FREQUENZA: questo interruttore adatta la risposta in frequenza dell'altoparlante alle caratteristiche di smorzamento della sala di controllo.(11)POWER MODE: questo interruttore consente di alternare tra le modalità di accensione "ON", "OFF" e "AUTO".(12)MUTE LOW: Disattiva il woofer per la manutenzione e l'assistenza.(13)MUTE HIGH: Disattiva il tweeter per l'assistenza e la manutenzione.